製造番号ラベル
連結用ねじ穴
連結用ねじ穴
AC 100V
MACアドレスラベル
電源コード掛けブロック
電源ポート
電源コード掛けブロック
210
280
取付金具
（19インチラックマウント用）
取り付けねじ穴
取付金具（壁取付用）
取り付けねじ穴
8極8芯モジュラジャックx10
連結用ねじ穴
銘板ラベル
連結用ねじ穴
Panasonic
Switch-M8ePWR
SFP▲
SFP▼
CONSOLE
44
LED表示切替ボタン
コンソールポート
（RJ45）
（注記）
1．動作環境
温度　0℃～40℃（※1）
湿度　20～80％RH（結露なきこと）
2．適合規制
（電磁放射）　VCCI ClassA
3．電源仕様
電源電圧　100V、50/60Hz
4．ケース材料　SECC
5．色彩　本体：グリーン01
銘板ラベル：グリーン02
（※1）ファンを高速・中速に設定し、かつ装置全体の給電容量を62W以下で
ご使用いただく場合は、0℃～50℃対応
（ご注意）上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、
保証致しかねますのでご注意ください。
図名　Switch-M8ePWR
尺度　1:3
形式
2012年 11月 13日
検図　設計　製図
図番　Switch-M8ePWR
品番　PN27089K
酒村
パナソニックESネットワークス株式会社
ネットワーク商品事業部　単位（mm）　第三角法　JIS-A4